


ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI

Pasirinkite tinkamą modelį.

Norint maksimaliai padidinti komfortą ir sutaupyti, svarbu pasirinkti tinkamą šilumos siurblio modelį. Pernelyg mažo arba per didelio galingumo šilumos siurblys negalės užtikrinti norimų santaupų. Galbūt jums reikalingas 2-jų zonų arba aukštos temperatūros šilumos siurblys?

Drąsiai kreipkitės į montuotoją, kad padėtų išsirinkti tinkamą modelį, arba pasinaudokite toliau pateikta informacija.



**„Viskas viename“
vienfazis
3, 5, 7 ir 9 kW**



**„Viskas viename“ vien-/
trifazis
9, 12 ir 16* kW**



**„Bi-Bloc“ vienfazis
3, 5 ir 7 kW**



**„Bi-Bloc“ vien-/trifazis
9, 12 ir 16* kW**



**Monoblokas vienfazis
5 ir 6 kW**



**Monoblokas vien3/
trifazis
9, 12 ir 16* kW**



Šaltnešis	R32 / R410A	R410A	R410A	R410A / R407C	R410A	R410A / R407C
Galimas T-Cap išpildymas		✓		✓		✓
Galimas 2 zonų išpildymas	✓					
Galimas supertyli išpildymas		✓		✓		
Galimas aukštos temperatūros išpildymas (65° C)				✓		✓
Yra vandens šildytuvas	✓	✓				
Yra Smart Heat Pump funkcija	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suderinamas su „Aquarea“ Smart Cloud	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suderinamas su saulės plokštėmis	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Suderinamas su „Aquarea“ Air	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Tik trifazis.

„AQUAREA“ „BI-BLOC“ H KARTOS. ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS - SDC - SXC - SQC

		Didelio efektyvumo Vienfazis • Šaltnešis R410A				Didelio efektyvumo Trifazis • Šaltnešis R410A			T-CAP Trifazis • Šaltnešis R410A			T-CAP Trifazis. Super tylus • Šaltnešis R410A		
														
Komplektas		KIT-WC03H3E5	KIT-WC05H3E5	KIT-WC07H3E5	KIT-WC09H3E5	KIT-WC09H3E8	KIT-WC12H9E8	KIT-WC16H9E8	KIT-WXC09H3E8	KIT-WXC12H9E8	KIT-WXC16H9E8	KIT-WQC09H3E8	KIT-WQC12H9E8	KIT-WQC16H9E8
Šildymo galia esant / COP [A +7 °C, W 35 °C]	kW / COP	3,20/5,00	5,00/4,63	7,00/4,46	9,00/4,13	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28
Šildymo galia esant / COP [A +7 °C, W 55 °C]	kW / COP	3,20/2,67	5,00/2,65	6,80/2,63	8,90/2,41	9,00/2,94	12,00/2,88	14,50/2,68	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71
Šildymo galia esant / COP [A +2 °C, W 35 °C]	kW / COP	3,20/3,56	4,20/3,11	6,55/3,34	6,70/3,13	9,00/3,59	11,40/3,44	13,00/3,28	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10
Šildymo galia esant / COP [A +2 °C, W 55 °C]	kW / COP	3,20/2,15	4,10/1,98	6,00/1,99	6,00/1,99	8,80/2,23	9,10/2,20	9,80/2,17	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13
Šildymo galia esant / COP [A -7 °C, W 35 °C]	kW / COP	3,20/2,69	4,20/2,59	5,15/2,68	5,90/2,52	9,00/2,85	10,00/2,73	11,40/2,57	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49
Šildymo galia esant / COP [A -7 °C, W 55 °C]	kW / COP	3,20/1,72	3,55/1,71	4,80/1,89	5,80/1,88	7,90/2,05	8,20/1,92	9,00/1,82	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86
Vėsinimo galia esant / EER [A 35 °C, W 7 °C]	kW / EER	3,20/3,08	4,50/2,69	6,00/2,63	7,00/2,43	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,56	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57
Vėsinimo galia esant / EER [A 35 °C, W 18 °C]	kW / EER	3,30/3,75	5,00/3,76	6,00/3,57	7,00/3,26	7,00/4,61	10,00/4,17	12,20/4,12	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49
Sezoninis energijos efektyvumo koeficientas – Šildymui vidutiniam klimatui [W35 °C / W55 °C]	ETA %	195/130	195/130	190/130	190/130	190/133	190/134	190/130	181/130	170/130	160/125	181/130	170/130	160/125
	SCOP	4,95/3,33	4,95/3,33	4,83/3,33	4,83/3,33	4,83/3,40	4,83/3,43	4,83/3,33	4,60/3,33	4,33/3,33	4,08/3,20	4,60/3,33	4,33/3,33	4,08/3,20
	A++ iki G	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
	A+++ iki D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Sezoninis energijos efektyvumo koeficientas – Šildymui šiltam klimatui [W35 °C / W55 °C]	ETA %	244/163	244/163	225/160	225/160	245/159	245/159	245/169	235/158	231/158	231/159	235/158	231/158	231/159
	SCOP	6,18/4,15	6,18/4,15	5,70/4,08	5,70/4,08	6,20/4,05	6,20/4,05	6,20/4,30	5,95/4,03	5,85/4,03	5,85/4,05	5,95/4,03	5,85/4,03	5,85/4,05
	A++ iki G	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
	A+++ iki D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Sezoninis energijos efektyvumo koeficientas – Šildymui šaltam klimatui [W35 °C / W55 °C]	ETA %	150/103	150/103	160/115	160/115	168/121	168/121	168/121	160/125	160/125	150/125	160/125	160/125	150/125
	SCOP	3,83/2,65	3,83/2,65	4,08/2,95	4,08/2,95	4,28/3,10	4,28/3,10	4,28/3,10	4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20	4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20
	A++ iki G	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
	A+++ iki D	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Vidaus blokas		WH-SDC03HE5-1	WH-SDC05HE5-1	WH-SDC07HE5-1	WH-SDC09HE5-1	WH-SDC09HE8	WH-SDC12HE9E8	WH-SDC16HE9E8	WH-SXC09H3E8	WH-SXC12H9E8	WH-SXC16H9E8	WH-SQC09H3E8	WH-SQC12H9E8	WH-SQC16H9E8
Garso slėgis	Šildymas / vėsinimas dBA	28/28	28/28	30/30	30/30	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33
Matmenys	A x P x G mm	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340	892x500x340
Netto svoris	kg	44	44	44	44	44	45	45	43	44	45	43	44	45
Vandens srautas [ΔT=5 K, 35 °C]	L/min	9,2	14,3	20,1	25,8	25,8	34,4	45,9	25,8	34,4	45,9	25,8	34,4	45,9
Elektrinio šildytuvo galia	kW	3	3	3	3	3	9	9	3	9	9	3	9	9
Lauko blokas		WH-UD03HE5-1	WH-UD05HE5-1	WH-UD07HE5-1	WH-UD09HE5-1	WH-UD09HE8	WH-UD12HE8	WH-UD16HE8	WH-UX09HE8	WH-UX12HE8	WH-UX16HE8	WH-UQ09HE8	WH-UQ12HE8	WH-UQ16HE8
Garso galia pilnu apkrovimu	Šildymas / vėsinimas dB	64/65	65/66	68/66	69/68	68/67	69/68	72/72	68/67	69/68	72/71	61/63	62/64	65/68
Matmenys	A x P x G mm	622x824x298	622x824x298	795x900x320	795x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1340x900x320	1410x1283x320	1410x1283x320	1410x1283x320
Netto svoris	kg	39	39	66	66	107	107	107	108	108	118	151	151	161
Šaltnešis [R410A] / CO ₂ Eq.	kg / T	1,20/2,506	1,20/2,506	1,45/3,028	1,45/3,028	2,55/5,324	2,55/5,324	2,55/5,324	2,85/5,951	2,85/5,951	2,90/6,055	2,85/5,951	2,85/5,951	2,99/6,243
Veikimo diapazonas	Aplinkos temperatūra °C	-20~+35	-20~+35	-20~+35	-20~+35	-20~+35	-20~+35	-20~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35
Paduodama temperatūra	Šildymas / vėsinimas °C	20~55/5~20	20~55/5~20	20~55/5~20	20~55/5~20	20~55/5~20	20~55/5~20	20~55/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20	20~60/5~20
Garso galia tyliu režimu 3 išbandyta nepriklausomame bandymų institute ²⁾	dB	52	58	57	59	63	65	66	62	64	65	55	54	58

COP (naudingumo koeficientas) ir EER (energijos efektyvumo koeficientas) pasiskaičiuotas atsižvelgiant pagal EN 14511. Garso slėgis išmatuotas esant 1 m atstumui nuo bloko ir 1,5 m aukštyje. Garso slėgis šildymo režime esant A+7 °C, W 55 °C.
¹⁾ Scale nuo A++ iki G ir nuo A+++ iki D nuo 2019 m. rugpjūtį 26d. ²⁾ Garso galia tyliu režimu 3 išbandyta nepriklausomame bandymų institute [A -7 °C, W 55 °C].

COP (sildinums koeficients) ir EER (enerģijas efektivitātes koeficients) paskaidrojamas atšķiras pagal EN 14511.Garšo slēgis izmatotais esant 1 m attstumu no šīsrtis bloka ir 1,5 m aukšņijr. Garšo slēgis sldmno režime esant A+7 C,W 35 C.Izolacijs testuota pagat SS-EN 12897.

1) Sldle nuo A++ iki G nuo 2019rr., rezepe 26d, 2) Skale nuo A++ iki G nuo 2019rr., rezepe 26d, 3) Garšo galia virsu ribam 3 l/minutis nepriklausomai bndumy istemine

Srd gaminy sukurtas taig kad atsklida Eurocoms vadoms direktivs 98/31/EK, id dalsies apkureti 150/2780 °C. Produkta karkslavimas laikas nera carautomas; iet naudosmos oksidacija vandeniu, ozon, siltnes vandens ar salini vanduo, vandenietiske vanduo, kai yra drusku su kitu prieminiu, taip pat ristiomis vandeni. Su siaio zveklis susijusiios technise priezibas ir garantijos klaidos va klesto atsakomb. * Preliminarūs duomenys.

„AQUAREA“ „VISKAS VIENAME“ H KARTOS. ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS

T-CAP Trifazis • Šaltnešis R410A



T-CAP Trifazis. Super tylus • Šaltnešis R410A



Komplektas		KIT-AXC09HE8	KIT-AXC12HE8	KIT-AXC16HE8	KIT-AQC09HE8	KIT-AQC12HE8	KIT-AQC16HE8
Šildymo galia esant / COP [A +7 °C, W 35 °C]	kW / COP	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28
Šildymo galia esant / COP [A +7 °C, W 55 °C]	kW / COP	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71
Šildymo galia esant / COP [A +2 °C, W 35 °C]	kW / COP	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10
Šildymo galia esant / COP [A +2 °C, W 55 °C]	kW / COP	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13
Šildymo galia esant / COP [A -7 °C, W 35 °C]	kW / COP	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49
Šildymo galia esant / COP [A -7 °C, W 55 °C]	kW / COP	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86
Vėsinimo galia esant / EER [A 35 °C, W 7 °C]	kW / EER	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,57
Vėsinimo galia esant / EER [A 35 °C, W 18 °C]	kW / EER	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49
Sezoninis energijos efektyvumo koeficientas – Šildymui vidutiniam klimatui [W35 °C / W55 °C]	ETA %	181 / 130	170 / 130	160 / 125	181 / 130	170 / 130	160 / 125
	SCOP	4,60/3,33	4,33/3,33	4,08/3,20	4,60/3,33	4,33/3,33	4,08/3,20
Energijos klasė šildymui vidutiniam klimatui [W35 °C / W55 °C] ¹⁾	A++ iki G	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
	A+++ iki D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Sezoninis energijos efektyvumo koeficientas – Šildymui šiltam klimatui [W35 °C / W55 °C]	ETA %	235 / 158	231 / 158	231 / 159	235 / 158	231 / 158	231 / 159
	SCOP	5,95/4,03	5,85/4,03	5,85/4,05	5,95/4,03	5,85/4,03	5,85/4,05
Energijos klasė šildymui šiltam klimatui [W35 °C / W55 °C]	A++ iki G	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
	A+++ iki D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Sezoninis energijos efektyvumo koeficientas – Šildymui šaltam klimatui [W35 °C / W55 °C]	ETA %	160 / 125	160 / 125	150 / 125	160 / 125	160 / 125	150 / 125
	SCOP	4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20	4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20
Energijos klasė šildymui šaltam klimatui [W35 °C / W55 °C]	A++ iki G	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
	A+++ iki D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Vidaus blokas (dviejų zonų šilumos siurbliui prie pavadinimo pridėti raidę B)		WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8	WH-ADC0916H9E8
Garso slėgis	Šildymas / vėsinimas dB(A)	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33	33/33
Matmenys	A x P x G mm	1800x598x717	1800x598x717	1800x598x717	1800x598x717	1800x598x717	1800x598x717
Netto svoris [1 / 2 zonos]	kg	126	126	126	126	126	126
Vandens srautas [ΔT=5 K, 35 °C]	L/min	25,8	34,4	45,9	25,8	34,4	45,9
Elektrinio šildytuvo galia	kW	9	9	9	9	9	9
Įsriegimo profilis pagal EN16147	L	L	L	L	L	L	L
Vandens šildytuvo ERP efektyvumo įvertinimas vidutiniam klimatui ²⁾	A iki G / A+ iki F	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Vandens šildytuvo ERP efektyvumo įvertinimas šiltam klimatui ²⁾	A iki G / A+ iki F	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Vandens šildytuvo ERP efektyvumo įvertinimas šaltam klimatui ²⁾	A iki G / A+ iki F	A/A	A/A	B/B	A/A	A/A	B/B
Vandens šildytuvo ERP vidutiniam klimatui ETA/SCOP	ETA % / SCOP	95/2,38	95/2,38	91/2,28	95/2,38	95/2,38	91/2,28
Vandens šildytuvo ERP šiltam klimatui ETA/SCOP	ETA % / SCOP	110/2,75	110/2,75	107/2,68	110/2,75	110/2,75	107/2,68
Vandens šildytuvo ERP šaltam klimatui ETA/SCOP	ETA % / SCOP	75/1,88	75/1,80	72/1,88	75/1,88	75/1,80	72/2,35
Lauko blokas		WH-UX09HE8	WH-UX12HE8	WH-UX16HE8	WH-UQ09HE8	WH-UQ12HE8	WH-UQ16HE8
Garso galia prie dalinių apkrovų	Värme dB						
Garso galia pilnu apkrovimu	Šildymas / vėsinimas dB	68/67	69/68	72/71	61/63	62/64	65/68
Matmenys / Netto svoris	A x P x G mm / kg	1340x900x320/108	1340x900x320/108	1340x900x320/118	1410x1283x320/151	1410x1283x320/151	1410x1283x320/161
Šaltnešis / CO ₂ Eq.	kg / T	2,85/5,951	2,85/5,951	2,90/6,055	2,85/5,951	2,85/5,951	2,99/6,243
Veikimo diapazonas	Aplinkos temperatūra °C	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35	-28 ~ +35
Paduodama temperatūra	Šildymas / vėsinimas °C	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20	20 ~ 60/5 ~ 20
Garso galia tyliu režimu 3 išbandyta nepriklausomame bandymų institute ³⁾	dB	62	64	65	55	54	58

¹⁾ COP (naudingumo koeficientas) ir EER (šildymo efektyvumo koeficientas) gauti iš duomenų lentelės pagal EN 14511. Garso slėgis išmatuotas esant 1 m atstumui nuo šaltnešio. Garso slėgis šildymo režime esant A+7 °C, W 55 °C. Išsijungia testuota pagal SS-EN 12897.

²⁾ Šaltnešis nuo A++ iki G ir nuo A+++ iki D nuo 2019m. rudenio 26d. 3) Šaltnešis nuo A++ iki G ir nuo A+++ iki F nuo 2019m. rudenio 26d. 3) Garso galia tyliu režimu 3 išbandyta nepriklausomame bandymų institute (A+7 °C, W 55 °C).

Šie gaminių sukurta kaip, kad atitikti Europos vandens kokybės direktyvą 98/83 / EB, iš dalies pakeičia 2015/1787 / ES. Produktų eksploatavimo laikas nėra garantuojamas, jei naudojamas pakeičiamas, pvz., šaltinio vanduo ar šaltinį vanduo, vandenietinio vanduo, kai yra druskų ar kitų priemaišų, taip pat rūgštis vanduo. Su šiais šaltinio vandens savybėmis techninės priežiūros ir garantijos išlaikyti yra kliento atsakomybė. * Preliminari duomenys.

„AQUAREA“ „MONO-BLOC“ H KARTOS. ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS - MDC - MXC

			Didelio efektyvumo Vienfazis • Šaltnešis R410A			„Aquarea“ T-CAP Trifazis • Šaltnešis R410A				
										
Lauko blokas			WH-MDC05H3E5	WH-MDC07H3E5	WH-MDC09H3E5	WH-MXC09H3E8	WH-MXC12H9E8	WH-MXC16H9E8		
Šildymo galia esant / COP [A +7 °C, W 35 °C]			kW / COP	5,00/5,08	7,00/4,52	9,00/4,29	9,00/4,84	12,00/4,74	16,00/4,28	
Šildymo galia esant / COP [A +7 °C, W 55 °C]			kW / COP	5,00/2,84	7,00/2,83	9,00/2,72	9,00/2,94	12,00/2,88	16,00/2,71	
Šildymo galia esant / COP [A +2 °C, W 35 °C]			kW / COP	4,80/3,36	6,60/3,30	6,80/3,18	9,00/3,59	12,00/3,44	16,00/3,10	
Šildymo galia esant / COP [A +2 °C, W 55 °C]			kW / COP	4,00/2,33	6,30/2,22	6,30/2,13	9,00/2,21	12,00/2,19	16,00/2,13	
Šildymo galia esant / COP [A -7 °C, W 35 °C]			kW / COP	4,70/2,85	5,50/2,70	6,40/2,60	9,00/2,85	12,00/2,72	16,00/2,49	
Šildymo galia esant / COP [A -7 °C, W 55 °C]			kW / COP	4,30/1,89	5,00/1,82	5,80/1,78	9,00/2,02	12,00/1,92	16,00/1,86	
Vėsinimo galia esant / EER [A 35 °C, W 7 °C]			kW / EER	4,50/3,28	6,00/2,78	7,00/2,60	7,00/3,17	10,00/2,81	12,20/2,56	
Vėsinimo galia esant / EER [A 35 °C, W 18 °C]			kW / EER	5,10/5,10	6,00/3,87	7,00/3,59	7,00/5,19	10,00/5,13	12,20/3,49	
Sezoninis energijos efektyvumo koeficientas – Šildymui vidutiniam klimatui [W35 °C / W55 °C]			ETA %	199/139	190/130	190/130	181/130	170/130	160/125	
			SCOP	5,05/3,55	4,83/3,33	4,83/3,33	4,60/3,33	4,33/3,33	4,08/3,20	
Energijos klasė šildymui vidutiniam klimatui [W35 °C / W55 °C] ¹⁾			A++ iki G	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	
			A+++ iki D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	
Sezoninis energijos efektyvumo koeficientas – Šildymui šiltam klimatui [W35 °C / W55 °C]			ETA %	237/161	225/160	225/160	235/158	231/158	231/159	
			SCOP	6,00/4,10	5,70/4,08	5,70/4,08	5,95/4,03	5,85/4,03	5,85/4,05	
Energijos klasė šildymui šiltam klimatui [W35 °C / W55 °C]			A++ iki G	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++	
			A+++ iki D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	
Sezoninis energijos efektyvumo koeficientas – Šildymui šaltam klimatui [W35 °C / W55 °C]			ETA %	160/115	160/115	160/115	160/125	160/125	150/125	
			SCOP	4,08/2,95	4,08/2,95	4,08/2,95	4,08/3,20	4,08/3,20	3,83/3,20	
Energijos klasė šildymui šaltam klimatui [W35 °C / W55 °C]			A++ iki G	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A++	A++/A++	A++/A++	
			A+++ iki D	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A+	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	
Garso galia pilnu apkrovimu			Šildymas / vėsinimas	dB	65/65	68/66	69/67	68/67	69/68	72/71
Matmenys			A x P x G	mm	865x1283x320	865x1283x320	865x1283x320	1410x1283x320	1410x1283x320	1410x1283x320
Netto svoris				kg	94	104	104	151	151	164
Šaltnešis [R410A] / CO ₂ Eq. ²⁾				kg / T	1,30/2714	1,35/2819	1,35/2819	2,30/4,802	2,30/4,802	2,35/4,907
Vandens srautas [ΔT=5 K, 35 °C]				L/min	14,3	20,1	25,8	25,8	34,4	45,9
Elektrinio šildytuvo galia				kW	3	3	3	3	9	9
Veikimo diapazonas			Aplinkos temperatūra	°C	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35	-20 ~ +35
Paduodama temperatūra			Šildymas	°C	20 ~ 55	20 ~ 55	20 ~ 55	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
			Vėsinimas	°C	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20	5 ~ 20
Garso galia tyliu režimu 3 išbandyta nepriklausomame bandymų institute ³⁾			dB	57	57	61	62	64	65	

COP (naudingumo koeficientas) ir EER (energijos efektyvumo koeficientas) paskaičiuojamas atitiktas pagal EN 14511. Garso slėgis išmatuotas esant 1 m atstumui nuo šaltnešio bloko ir 1,5 m aukštyje. Garso slėgis šildymo režime esant A+7 °C, W 55 °C.
¹⁾ Skalė nuo A+++ iki G ir nuo A+++ iki D nuo 2019m. rugsėjo 26d. ²⁾ WH-MDC ir WH-MXC modeliai hermetiškai uždaryti. ³⁾ Garso galia tyliu režimu 3 išbandyta nepriklausomame bandymų institute [A +7 °C, W 55 °C].

Priedai

PAW-TD20C1E5	200L nerūdijančio plieno vandens šildytuvas
PAW-TD30C1E5	300L nerūdijančio plieno vandens šildytuvas
PAW-TD20B8E3-1	Emaliuotas 185L vandens šildytuvas / triegis vožtuvas
CZ-TK1	Temperatūrinis jutiklis su gilze trečiųjų šalių vandens šildytuvui
PAW-BTANK50L-1	50L buferinė talpa
CZ-TAW1	Aquarea Smart Cloud, valdymas internetu H kartai per WLAN arba kabelinį LAN
CZ-NE1P	Dugno pašildymo tenas (visiems seniems „Bi-Bloc“ ir „Mono-Bloc“ įrenginiams, netinka 3 ir 5 kW)
CZ-NE3P	Dugno pašildymo tenas H kartai
PAW-A2W-RTWIRED	Laidinis patalpos termostatas su savaitiniu laikmačiu
PAW-GRDBSE20	Guminiai padai pastatymo rėmui, 20cm
PAW-WTRAY	Kondensato padėklas
PAW-GRDSTD40	Pastatymo rėmas